

hü KP-Kompakt



Kompakt Hausübergabestationen

Artikel	Leistung	Rohr DN		WMZ m³	Preis €/Stk
		prim	sek		
kp-010	10 KW	20	20	1,5	3.100,00
kp-015	15 KW	20	20	1,5	3.100,00
kp-020	20 KW	20	20	1,5	3.100,00
kp-030	30 KW	25	25	1,5	3.150,00
kp-050	50 KW	25	32	2,5	3.200,00
kp-060	60 KW	25	32	2,5	3.800,00
kp-080	80 KW	32	32	3,5	4.400,00
kp-100	100 KW	32	40	3,5	4.900,00
kp-120	120 KW	40	40	6,0	5.300,00
kp-150	150 KW	40	50	6,0	5.500,00
kp-200	200 KW	50	50	10,0	6.200,00
kp-250	250 KW	50	50	10,0	6.800,00
kp-300	300 KW	50	65	10,0	7.500,00
kp-350	350 KW	65	65	16,0	auf Anfr.
kp-400	400 KW	65	65	16,0	auf Anfr.
kp-450	450 KW	65	65	16,0	auf Anfr.
kp-500	500 KW	65	80	16,0	auf Anfr.

Preise bei Temperaturprogramm
90/60 - 55/80

Andere Temperaturen auf Anfrage

Unsere Kompakt-Hausübergabestationen werden von 10 KW bis über 2.000 KW auf einem lackierten Stahlrahmen montiert. Bis 120 KW werden die Stationen mit unserem KHS-Anschlußblock ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten sind:

Übergabestation: Rahmen, Plattentauscher, Ultraschallwärmemengenzähler, Kombiventil mit EL-Stellantrieb, AS-Schmutzfänger, Anschlußblöcke bis 120KW, Thermometer, Manometer, Entleerungshähne auch zur Entlüftung, Sicherheitsventil, messing Schmutzfänger, Isolierung und 2 Absperrkugelhähne, alle erforderlichen Tauchhülsen und Fühlerkabel, Außenfühler und Betriebsanleitung. OHNE REGLER!

hü KPE-Kompakt



Kompakt 2Kreis Hausübergabestationen

Artikel	Leistung	Rohr DN		WMZ m³	Preis €/Stk
		prim	sek		
kpe-600	200 KW	50	80	6,0	auf Anfrage
	400 KW	65	80	16,0	
kpe-800	250 KW	50	100	10,0	auf Anfrage
	550 KW	80/65	100	16,0	
kpe-1000	300 KW	50	100	10,0	auf Anfrage
	700 KW	100/80	100	25,0	
kpe-1500	500 KW	65	125	16,0	auf Anfrage
	1000 KW	100	125	40,0	

Unsere KPE-Stationen sind für Sommer- und Winterbetrieb ausgelegt. Das ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb im Sommer. Die eingerollte Bauweise hilft zusätzlich Platz zu sparen.

Im Lieferumfang enthalten sind:

Übergabestation: Rahmen, Plattentauscher, 2 Ultraschallwärmemengenzähler, 2 Kombiventil mit EL-Stellantrieb, AS-Schmutzfänger, Thermometer, Manometer, Entleerungshähne auch zur Entlüftung, Sicherheitsventil, Isolierung und sekundär mit Absperrkugelhähne, alle erforderlichen Tauchhülsen und Fühlerkabel, Außenfühler und Betriebsanleitung. OHNE REGLER!