

odb Color Schweißbahn KHS- Color Oberlagsbahn C 45 und C 50

Anwendung:

Abdichtungs und Oberlagsbahn.



Artikel	Stärke	Breite	Rolle	Palette	€/m²
odb-c45r	4,5 mm	1 m	7,5 m²	135 m²	11,50
odb-c45b	4,5 mm	1 m	7,5 m²	135 m²	11,50
odb-c45hb	4,5 mm	1 m	7,5 m²	135 m²	11,50
odb-c45hg	4,5 mm	1 m	7,5 m²	135 m²	11,50
odb-c45a	4,5 mm	1 m	7,5 m²	135 m²	11,50
odb-c45gr	4,5 mm	1 m	7,5 m²	135 m²	11,50
odb-c50nt	5,2 mm	1 m	5 m²	120 m²	11,95
odb-c50hb	5,2 mm	1 m	5 m²	120 m²	11,95
odb-c50r	5,2 mm	1 m	5 m²	120 m²	11,95
odb-c50a	5,2 mm	1 m	5 m²	120 m²	11,95

Technische Daten:

rotes Granulat
braunes Granulat
herbstbraunes Granulat
herbstgraues Granulat
anthrazites Granulat
grünes Granulat
naturschiefer
herbstbraun
rotschiefer
schwarzgranit

Wenn an Dächer besonders hohe Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Langlebigkeit gestellt werden, sind diese Bahnen genau das richtige.

Gewicht pro Rolle:

4,5 mm 42 kg
5,2 mm 30 kg

odb Bestreusand KHS- Bestreusand und Granulat

Anwendung:

Ausbesserungsarbeiten.

Artikel		Sack	€/Sack
odb-san	Schiefer verschiedene Farben	30 l	52,00
odb-gra	Granulat verschiedene Farben	10 l	24,00

odb EKV Schweißbahn KHS Oberlagsbahn EKV 4 und EKV 5

Anwendung:

2. Lage oder Oberdeckbahn.

Artikel	Stärke	Breite	Rolle	Palette	€/m²
odb-ekv4	4,0 mm	1 m	7,5 m²	150 m²	6,15
odb-ekv5	5,2 mm	1 m	5 m²	120 m²	7,55

Technische Daten:

naturschiefer
naturschiefer

Gewicht pro Rolle:

4,0 mm 25 kg
5,2 mm 30 kg

Elastomerbitumen Oberlagsschweißbahnen.

gdb Gründachbahn KHS- Gründachbahn WF 4 und WF 5

Anwendung:

Gründachanlagen Extensivbegrünung



Artikel	Stärke	Breite	Rolle	Palette	€/m²
gdb-wf4	4,0 mm	1 m	8 m²	160 m²	7,75
gdb-wf5	5,2 mm	1 m	5 m²	120 m²	11,05

Technische Daten:

feine Bestreuung
grün beschiefert

Gewicht pro Rolle:

4,0 mm 30 kg
5,2 mm 45 kg

Speziell für die Extensivbegrünung. Abdichtung und Wurzelschutz in einem. Nach FLL-Richtlinien geprüft.

vws Voranstrich KHS- Bitumen Voranstrich



Artikel	Verbrauch per/m²	Eimer/l	€/Eimer
vws-v30	0,3 l	30,00	57,00
vws-v25	0,3 l	25,00	72,75

Bitumen- Voranstrich und Haftgrund.

vws Kleber KHS- Bitumen Spachtelmasse für PSN Isolierplatten

Anwendung:

Plattenkleber

Artikel	Verbrauch per/m²	Eimer/kg	€/Eimer
vws-k25	1,0 - 1,5	25	95,75

Bitumenspachtelmasse gegen Feuchtigkeitseinwirkung und zur Verklebung von Perimeterdämmplatten.