

**psn KHS PSN PSN Perimeterdämmplatte**

**Anwendung:**

*Erdberührende Bauteile,  
Keller- Böden und Wände,  
sowie Sockel-  
und Putzträgerplatte.*



Artikel	Stärke/mm	Bund/Stk.	Bund/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
020	20	25	12,50	4,42
030	30	16	12,00	6,63
040	40	12	9,00	8,84
050	50	10	7,50	11,05
060	60	8	6,00	13,26
080	80	6	4,50	17,68
100	100	5	3,75	22,10
120	120	4	3,00	26,52
140	140	3	2,25	30,94
160	160	3	2,25	37,12
180	180	2	1,50	41,76
200	200	2	1,50	46,40

**Technische Daten:**

**Format:**  
1250 x 600 mm

**Raumgewicht:**  
30 kg/m<sup>3</sup>

**Wärmeleitfähigkeit:**  
0,035 W/m.k

**Ohne Stufenfalz**  
**Von 50 - 120 mm auch**  
**mit Stufenfalz möglich.**

**KHS PSN Perimeterdämmplatte**

Formgeschäumte Polystorolhartschaumplatte mit einseitiger Rillenstruktur (Drainagerillen) und einer glatten Seite zum verspachteln oder kleben.

**eps KHS W 15 EPS Wärmedämmplatte W15**

**Anwendung:**

*Wird als Bauplatte und  
für die oberste  
Geschossdecke verwendet.*



Artikel	Stärke	Bund/Stk.	Bund/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
w15-020	20 mm	25	12,50	1,88
w15-030	30 mm	16	8,00	2,82
w15-040	40 mm	12	6,00	3,76
w15-050	50 mm	10	5,00	4,70
w15-060	60 mm	8	4,00	5,64
w15-080	80 mm	6	3,00	7,52
w15-100	100 mm	5	2,50	9,40
w15-120	120 mm	4	2,00	11,28
w15-140	140 mm	4	2,00	13,16
w15-160	160 mm	3	1,50	15,04
w15-180	180 mm	3	1,50	16,92
w15-200	200 mm	3	1,50	18,80

**Technische Daten:**

**Format:**  
1000 x 500 mm

**Raumgewicht:**  
ca. 15 kg/m<sup>3</sup>

**Wärmeleitfähigkeit:**  
0,040 W/m.k

**KHS EPS Wärmedämmplatte W 15**

Polystyrol-Hartschaumdämmplatte mit glatten Kanten, überall einsetzbar, wo keine Anforderungen an die Druckbelastung gestellt werden.

**eps KHS W 20 EPS Wärmedämmplatte W 20**

**Anwendung:**

*Einsatz im Flachdach-  
und Estrichbereich.*



Artikel	Stärke	Bund/Stk.	Bund/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
w20-020	20 mm	25	12,50	2,26
w20-030	30 mm	16	8,00	3,39
w20-040	40 mm	12	6,00	4,52
w20-050	50 mm	10	5,00	5,65
w20-060	60 mm	8	4,00	6,78
w20-080	80 mm	6	3,00	9,04
w20-100	100 mm	5	2,50	11,30
w20-120	120 mm	4	2,00	13,56
w20-140	140 mm	4	2,00	15,82
w20-160	160 mm	3	1,50	18,08
w20-180	180 mm	3	1,50	20,34
w20-200	200 mm	3	1,50	22,60

**Technische Daten:**

**Format:**  
1000 x 500 mm

**Raumgewicht:**  
20 kg/m<sup>3</sup>

**Wärmeleitfähigkeit:**  
0,038 W/m.k

**KHS EPS Wärmedämmplatte W 20**

Druckbelastbare Polystyrol-Hartschaumdämmplatte mit glatten Kanten und vielseitig einsetzbar.