

740 KHS-Compact Isolierschlauch

Flexibler Isolierschlauch mit Schutzfolie

Anwendung:

In der Sanitär- und Heizungstechnik für mechanisch stark beanspruchte Leitungen.



Artikel	Rohr		Isolierung mm	Karton lfm	Preis €/lfm
	Zoll	mm			
015-009	1/4	15	9	150	1,78
015-013			13	100	2,63
018-009	3/8	18	9	140	1,88
018-013			13	100	2,72
018-020			20	56	4,13
022-009	1/2	22	9	100	1,97
022-013			13	80	2,92
022-020			20	40	4,43
028-009	3/4	28	9	80	2,34
028-013			13	60	3,20
028-020			20	40	5,08
034-009	1	34	9	60	2,63
034-013			13	40	3,95
034-020			20	34	5,60
042-009	5/4	42	9	50	3,20
042-013			13	40	4,61
042-020			20	26	7,14

Eigenschaft:
 Ausgezeichneter Dämmwert.
 Wirksamer Schutz gegen Schwitzwasser.
Einsatzbereich:
 Bis + 90°C
Wärmeleitfähigkeit:
 + 10°C = 0,035 W/mk
 + 40°C = 0,039 W/mk
Brandklasse:
 B1 ÖNORM B3800
Raumgewicht:
 Ca. 35 kg/m³
Farbe:
 Rot

741 KHS-PE Klebeband

PE Isolierklebeband mit Schutzfolie



Artikel	Breite	Länge	Sack/Roll.	€/Rolle
070-002	70 mm	3,6 m	14	2,38

Stärke: 2 mm **Farbe:** Rot

Anwendung:

Zur Isolierung von schwer zugänglichen Stellen und Bögen.

Eigenschaft:
 Vollflächiger Klebestreifen.
Stärke:
 2 mm
Farbe:
 Rot

745 KHS-Compact Schutzschlauch

Flexibler Isolierschlauch mit Schutzfolie

Anwendung:

Zum Schutz vor Schwitzwasser bei Kaltwasserleitungen.



Artikel	Rohr		Isolierung mm	Sack lfm	Preis €/lfm
	Zoll	mm			
015-004	1/4	15	4	100	0,88
018-004	3/8	18	4	100	1,01
022-004	1/2	22	4	100	1,14
028-004	3/4	28	4	100	1,24
034-004	1	34	4	100	1,39
042-004	5/4	42	4	80	1,61
048-004	6/4	48	4	80	1,80

Eigenschaft:
 Besonders reißfest durch strapazierfähiger Außenhaut.

750 KHS-Compact Abflußschlauch

Flexibler Isolierschlauch mit Schutzfolie

Anwendung:

Zum Schutz vor Schwitzwasser bei Kaltwasserleitungen.



Artikel	Rohr		Isolierung mm	Ktn. lfm	Preis €/lfm
	DN	mm			
050-004	50	65	4	90	3,37
050-009			9	90	6,79
070-004	70	88	4	60	4,09
070-009			9	60	8,73
100-004	100	126	4	40	6,04
100-009			9	40	10,23
125-004	125	153	4	30	7,39
125-009			9	30	11,42
150-004	150	180	4	20	8,59
150-009			9	20	13,78

Eigenschaft:
 Besonders reißfest durch strapazierfähiger Außenhaut.
 Sehr gute Schalldämmung.