

540

KHS-K-flex ST

K - Kautschukrohrisolierschlauch**Anwendung:**

Verhinderung von
Kondenswasserbildung in der
Kälte- und Klimatechnik.



Artikel	Rohr		Isolierung mm	Karton lfm	Preis €/lfm
	Zoll	mm			
018-013	3/8	18	13	118	8,05
018-019			19	72	14,12
022-013	1/2	22	13	98	8,76
022-019			19	64	16,10
028-013	3/4	28	13	78	9,48
028-019			19	48	19,27
035-013	1	35	13	58	11,49
035-019			19	36	22,30
042-013	5/4	42	13	48	12,89
042-019			19	32	25,19
048-013	6/4	48	13	40	15,48
048-019			19	24	30,76
060-013	2	60	13	32	20,42
060-019			19	22	38,90

Eigenschaft:

Hochflexibler,
geschlossenzelliger
Elastomerschaum

Einsatzbereich:

-70° bis +116°C

Wärmeleitfähigkeit:

0,035 W/mk

μ 7000

Farbe:

Schwarz

KHS-K-Kautschukmaterialien sind unbedenklich für Edelstahlrohre.

545

KHS-K-flex ST Platte

KP - Kautschukisolerplatte**Anwendung:**

**Kälte- und Klimatechnik,
sowie im Apparatebau,
Sanitär- und
Heizungsbereich.**



Artikel	Stärke	Breite	m ²	€/lfm
013-014	13 mm	1000 mm	14	60,95
016-012	16 mm	1000 mm	12	78,27
019-010	19 mm	1000 mm	10	94,20
025-008	25 mm	1000 mm	8	116,08

Eigenschaft:

Hochflexibler,
geschlossenzelliger
Elastomerschaum.

SELBSTKLEBENDE ISOLIERPLATTE

013-014-sk	13 mm	1000 mm	14	79,54
016-012-sk	16 mm	1000 mm	12	96,90
019-010-sk	19 mm	1000 mm	10	112,81
025-008-sk	25 mm	1000 mm	8	134,68

Technische Daten:

Wie oben KHS-K