

570

KHS - Solar

Solar - Kautschukisolierschlauch

Anwendung
Warmwasseranlagen
und im Solarbereich.



Artikel	Rohr		Isolierung mm	Karton lfm	Preis €/lfm
	Zoll	mm			
015-013	1/4	15	13	118	3,18
015-019			19	5,5	6,10
018-013	3/8	18	13	100	3,83
018-019			19	60	6,54
022-013	1/2	22	13	84	4,28
022-019			19	50	7,64
028-013	3/4	28	13	76	5,01
028-019			19	40	8,46
034-013	1	34	13	60	6,37
034-019			19	32	10,28

Eigenschaft:

Hochflexibler,
geschlossenzelliger
Elastomerschaum.

Einsatzbereich:

Kurzzeitig bis + 220°C
Dauertemp. bis +150°C

Wärmeleitfähigkeit:

0,040 W/mk

Farbe:

Schwarz

549

Zubehör

Kautschuk selbstklebendes Isolierband

Anwendung:

Zum verkleben von
Stößen und Nähten.



Artikel	Breite	Länge	Karton	€/Rolle
050-003	50 mm	15 m	12 Rollen	51,80

Stärke:

3 mm

Farbe:

Schwarz

549

Zubehör

Kautschuk Spezialkleber

Anwendung:

Zum verkleben von
Schläuchen und Platten.



Artikel	Dose / Inhalt	Karton / Dosen	€/Dose
k450	450 g	20	18,10
k220	2200 g	6	71,01

549

Zubehör

Kautschuk Reiniger

Artikel	Dose / Inhalt	Karton / Dosen	€/Dose
r100	1 l	12	21,23